





## Clôture 3D | Poteau 60/60



### OPTIONS\*



Dalle de soubassement



Capuchon EasyCap



Système Electrification

### AUTRES OPTIONS :

Fixations poteau sur béton

Vis anti-vol

Bavolet

Barbelé

\*autres options sur demande

### COULEURS :



### HAUTEURS (cm) :

103

123

153

173

203

243

### PRIX :

€



€€



€€€



€€€€



€€€€€



### FICHE TECHNIQUE :



◀ Scannez-moi

### SOUVENT ASSOCIÉ AVEC :



Portillon  
Grace



Occultation  
Houston



Occultation  
Indiana



Occultation  
Cômes



## Clôture 3D | Poteau 60/60

### FICHE TECHNIQUE :

#### Panneau

- Panneau en treillis soudé longueur 250 cm avec mailles rectangulaires de 55/200 mm
- Epaisseur fils horizontaux : 5 mm
- Epaisseur fils verticaux : 5 mm
- Panneau doté de pointes défensives d'un côté, L = 25 mm
- Fils galvanisés conformes à la norme EN 102442
- Panneau soudé selon la Norme EN 102237
- Revêtement de polyester d'une épaisseur minimum de 100 µm

#### Poteau

- Poteau en acier profilé carré 60/60/1,5 mm, galvanisé et thermolaqué intérieur/extérieur 275 gr/m<sup>2</sup> et thermolaquage de +/- 80 µ
- Capuchon en PVC

#### Fixations

- Fixation avec attaches en polyamide + vis autotaraudeuse