





3D paneel | Paal EasyClip



OPTIES*



Betonplaat



Elektrificatiesysteem

MEER OPTIES:

- Paalbevestiging op beton
- Paalopstand
- Prikkeldraad

*andere opties op aanvraag

KLEUREN:



HOOGTES (cm):

103 | 123 | 153 | 173 | 203 | 243

PRIJS:



TECHNISCHE FICHE:



◀ Scan hier

GERELATEERDE PRODUCTEN:



Grace
tuinpoort



Houston
zichtremmer



Indiana
zichtremmer



Cômes
zichtremmer



3D paneel | Paal EasyClip

TECHNISCHE FICHE:

Panneel

- Paneel met gelaste mazen met een breedte van 250 cm en rechthoekige mazen van 55x200 mm
- Dikte van de horizontale draden: 5 mm
- Dikte van de verticale draad: 5 mm
- Paneel met veiligheidspunten aan één kant, L = 25 mm
- Gegalvaniseerde draden volgens EN 102442
- Gelast paneel volgens EN 102237
- Polyester coating met een minimale dikte van 100 μ

Paal

- Gegalvaniseerde stalen paal volgens EN 10142
- Geplastificeerd door elektrostatische toepassing via een microkristallijn fosfateerproces: minimale dikte 80 μ
- PVC-kap met haak om paneel vast te zetten
- H-profiel, doorsnede 66 x 50mm
- Dikte: 1,20mm
- Met sponning om de panelen aan beide zijden in te voegen

Bevestiging

- Bevestiging met aluminium clips in de sponning (of binnenzijde) van de paal