





Clôture 8/6/8 | Poteau 60/40



OPTIONS*

- Fixations poteau sur béton
- Vis anti-vol
- Bavolet
- Barbelé



Capuchon lumineux

COULEURS :

7016 ANTRACITE

HAUTEURS (cm) : 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203

PRIX : € €€ €€€

FICHE TECHNIQUE :



◀ Scannez-moi


SOUVENT ASSOCIÉ AVEC :




Portillon
Treillis soudé



Portail
Alzebra 120



Portillon
Mulhouse



Portail
Cannes

*autres options sur demande



Clôture 8/6/8 | Poteau 60/40

FICHE TECHNIQUE :

Panneau

- Panneau en treillis soudé longueur 250 cm avec mailles rectangulaires de 55/200 mm
- Epaisseur fils horizontaux : 2 x 8 mm
- Epaisseur fils verticaux : 6 mm
- Panneau doté de pointes défensives d'un côté, L = 25 mm
- Fils galvanisés conformes à la norme EN 102442
- Panneau soudé selon la norme EN 102237
- Revêtement de polyester d'une épaisseur minimum de 100 µm

Poteau

- Poteau en acier profilé rectangulaire 60/40/2mm, galvanisé intérieur/extérieur (275 à 360 gr/m²) et thermolaquage de +/- 80µ
- 1 fixation polyamide tous les 20cm + insert M8 fixé au poteau
- Capuchon en Aluminium + système anti vol
- Poteau prêt à l'emploi

Fixations

- Plat de sécurité en acier de 40-5mm avec perforation oblong pour insérer les vis M8x40 inox
- Attache spéciale pour angle droit disponible sans perforation supplémentaire