





8/6/8 paneel | Paal 60/60



OPTIES*



Betonplaat



/ EasyCap



Elektrificatiesysteem

MEER OPTIES:

- Paalbevestiging op beton
- Anti-diefstal schroeven
- Paalopstand
- Prikkeldraad

*andere opties op aanvraag

KLEUREN:



HOOGTES (cm):

103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203

PRIJS:



TECHNISCHE FICHE:



◀ Scan hier

GERELATEERDE PRODUCTEN:



Draaiport met staafmatvulling



Alzebra 120 poort



Steenkorf



Heidemat zichtremmer



8/6/8 paneel | Paal 60/60

TECHNISCHE FICHE:

Panneel

- Gelast draadpaneel met een lengte van 250 cm met rechthoekige mazen van 55/200 mm
- Horizontale draaddikte: 2 x 8 mm
- Verticale draaddikte: 6 mm
- Paneel met verdedigingspinnen aan één kant, L = 25 mm
- Gegalvaniseerde draden volgens EN 102442
- Paneel gelast volgens EN 102237
- Polyester coating met een minimale dikte van 100 µm

Paal

- Stalen paal met vierkant profiel 60/60/1,5mm, binnen- en buitenkant zijn verzinkt 275gr/m² en gepoedercoat +/- 80µ
- PVC kap

Bevestiging

- Bevestiging met polyamide clips + zelftappende schroef