





## Clôture 8/6/8 | Poteau 60/60



### OPTIONS\*



Dalle de soubassement



Capuchon lumineux



EasyCap



Système Electrification

### AUTRES OPTIONS :

Fixations poteau sur béton

Vis anti-vol

Bavolet

Barbelé

\*autres options sur demande

### COULEURS :



### HAUTEURS (cm) :

103

123

143

163

183

203

### PRIX :



### FICHE TECHNIQUE :



◀ Scannez-moi

### SOUVENT ASSOCIÉ AVEC :




Portillon  
Treillis soudé



Portail  
Alzebra 120



Module  
Gabion



Occultation  
Natte de Bruyère





## Clôture 8/6/8 | Poteau 60/60

### FICHE TECHNIQUE :

#### Panneau

- Panneau en treillis soudé longueur 250 cm avec mailles rectangulaires de 55/200 mm
- Epaisseur fils horizontaux : 2 x 8 mm
- Epaisseur fils verticaux : 6 mm
- Panneau doté de pointes défensives d'un côté, L = 25 mm
- Fils galvanisés conformes à la norme EN 102442
- Panneau soudé selon la norme EN 102237
- Revêtement de polyester d'une épaisseur minimum de 100 µm

#### Poteau

- Poteau en acier profilé carré 60/60/1,5mm, galvanisé et thermolaqué intérieur/extérieur 275gr/m<sup>2</sup> et thermolaquage de +/- 80µ
- Capuchon en PVC

#### Fixations

- Fixation avec attaches en polyamide + vis autotaraudeuse