



Clôture Simple Torsion


Poteau
Ø48 · Ø60 · Ø76



OPTIONS*



Dalle de soubassement



Lisse

COULEURS :



HAUTEURS (cm) :

100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250* | 300*

* existe uniquement en couleurs 6005 et 9005

PRIX :



FICHE TECHNIQUE :



◀ Scannez-moi

SOUVENT ASSOCIÉ AVEC :



Portillon
Grace



Portail
Alzebra 120



Occultation
Natte de Bruyère



Occultation
Canada Super

AUTRES OPTIONS :

Fixations poteau sur béton
Bavolet
Barbelé

*autres options sur demande



Clôture Simple Torsion | Poteau Ø48 · Ø60 · Ø76

FICHE TECHNIQUE :

Panneau

- Treillis simple torsion, plastifié enroulé compact et emballé dans film rétractable
- Diamètre du fil intérieur : 2 mm
- Diamètre du fil extérieur : 3,1 mm
- Résistance : 650 à 850 N/mm²
- Galvanisation : 50 gr/m²

Poteau

- Tube rond en acier, galvanisé, intérieur/extérieur (275 à 360 gr/m²) et thermolaqué (+/- 80µ)
- Poteau intermédiaire: Ø48/1,5mm
- Poteau de tension: Ø48/1,5mm, Ø60/2mm selon hauteur
- Jambe de Force: Ø38/1,5mm
- Lisse tubulaire: Ø42/1,5mm

Fixations

- Treillis attachés sur fils de tension Ø 3,8mm
- Fil d'attache Ø 2mm