




Vision | Paal 60/60 + U profiel




OPTIES*



Betonplaat



Lichtgevende kap



Voetplaat

MEER OPTIES:

Paalbevestiging op beton

KLEUREN:



HOOGTES (cm):

123 | 143 | 163 | 183 | 203

PRIJS:



TECHNISCHE FICHE:



◀ Scan hier


GERELATEERDE PRODUCTEN:




Vision Open afsluiting



Lima module



Geperforeerd metalen plaat



Steenkorf

*andere opties op aanvraag



Vision | Paal 60/60 + U profiel

TECHNISCHE FICHE:

Panneel

- Gelast draadpaneel met een lengte van 250 cm met rechthoekige mazen van 55/200 mm
- Horizontale draaddiktes: 2x8 mm
- Verticale draaddikte: 6 mm
- Paneel met verdedigingspinnen aan één kant, L = 25 mm
- Paneel voorzien van een verduistering (Vision PE-strip van 1,4 mm dik) horizontaal geweven in het paneel
- Gegalvaniseerde draden volgens EN 102442
- Gelast paneel volgens EN 102237
- Polyester coating met een minimale dikte van 100 µm

Paal

- Stalen paal met vierkant profiel 60/60/1,5 mm, binnen- en buitenkant zijn verzinkt 275 gr/m² en gepoedercoat +/- 80 µ
- PVC kap

Bevestiging

- U-profiel gefixeerd aan de paal + de beugels die het paneel en de betonplaat vasthouden