





## Vision | Paal 60/60 + U profiel




### OPTIES\*



Betonplaat



Lichtgevende kap



Voetplaat

### MEER OPTIES:

Paalbevestiging op beton

### KLEUREN:



### HOOGTES (cm):

123 | 143 | 163 | 183 | 203

### PRIJS:



### TECHNISCHE FICHE:



◀ Scan hier


### GERELATEERDE PRODUCTEN:




Vision Open afsluiting



Lima module



Geperforeerd metalen plaat



Steenkorf

\*andere opties op aanvraag



## Vision | Paal 60/60 + U profiel

### TECHNISCHE FICHE:

#### Panneel

- Gelast draadpaneel met een lengte van 250 cm met rechthoekige mazen van 55/200 mm
- Horizontale draaddiktes: 2x8 mm
- Verticale draaddikte: 6 mm
- Paneel met verdedigingspinnen aan één kant, L = 25 mm
- Paneel voorzien van een verduistering (Vision PE-strip van 1,4 mm dik) horizontaal geweven in het paneel
- Gegalvaniseerde draden volgens EN 102442
- Gelast paneel volgens EN 102237
- Polyester coating met een minimale dikte van 100 µm

#### Paal

- Stalen paal met vierkant profiel 60/60/1,5 mm, binnen- en buitenkant zijn verzinkt 275 gr/m<sup>2</sup> en gepoedercoat +/- 80 µ
- PVC kap

#### Bevestiging

- U-profiel gefixeerd aan de paal + de beugels die het paneel en de betonplaat vasthouden